

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Россия (495)268-04-70
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://stabila.nt-rt.ru/> || sby@nt-rt.ru

РОТАЦИОННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПРИБОР STABILA LAR 120G INDOOR SET



Описание

Ротационный лазерный прибор STABILA LAR120G с лучом зеленого цвета гарантирует оптимальную видимость внутри помещений (до 40 м). Корпус лазерного прибора можно перемещать по высоте на направляющей раме приблизительно

на 80 мм. Это идеально для точной настройки прибора и не требует дополнительного использования штатива с кривошипным механизмом. INDOOR SET - комплект для работы внутри помещений.

Преимущества

- Узкий пучок зеленого лазера видимый на расстояниях до 40 метров
- Быстрое и точное выполнение работ за счет самонивелирования
- Точность нивелирования: +/- 0,1 мм/м
- Рабочий диапазон с ресивером Ø 300 м
- 8 лазерных функций
- Контролируемая настройка наклона плоскости прибора по двум осям на +/- 5°
- Горизонтальная и вертикальная установка на штативе, нивелировочной консоли или на полу
- Компенсация вибрационных воздействий
- Стабильная защитная скоба и резиновые манжеты

Технические характеристики

Диапазон работ с приемником, м	300
Видимый диапазон, м	40
Точность, мм/м	± 0,1
Диапазон работы компенсатора	± 5°
Класс лазера	3R
Мощность, мВт	< 5
Длина волны, нм	532
Срок службы батарей, ч	18

Комплектация:

- Пульт дистанционного управления
- Приемник лазерного луча REC100G
- Поисковая пластина, выравнивающая консоль
- Пластиковый кейс
- Комплект батарей.